endesa distribución	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:
	DISTRIBUCIÓN MT y BT	6700029
	Cables para líneas aéreas de MT y BT	

Descripción del Material:

CABLES UNIPOLARES TRENZADOS Y AISLADOS, FORMANDO UN HAZ DE 2x16 mm2 Al
DESIGNACIÓN: RZ 0,6/1 kV 2x16 Al

Denominación codificada: CABLE RZ 0,6/1 KV 2X16 MM2 AL

Unidad de medida: POR METRO DEL HAZ DE CABLES

Características Técnicas:

TENSIÓN NOMINAL	0,6/1 kV
TENSIÓN ENSAYO A 50 Hz	3,5 kV
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE	75 A (Régimen permanente)
LÍMITE TÉRMICO	1,4 kA (T=250ºC 1s)
MATERIAL AISLAMIENTO	XLPE
COLOR DE LA CUBIERTA	NEGRO
CARGA DE ROTURA POR CONDUCTOR	190 daN
IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA FASE	1 (Separación máxima de 10cm)
SENTIDO DEL CABLEADO	IZQUIERDA
LONGITUD DE BOBINA	200 m +/-5%
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE BNL001

NOTA:

EL SUMINISTRO DE BOBINAS INCLUIRÁ EL MONTAJE DE CAPUCHONES TERMORRETRÁCTILES EN CADA UNA DE LAS PUNTAS DEL CABLE

Ensayos de calidad según norma: UNE-21.030

Usos a que va destinado:

ACOMETIDAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

Materiales aceptados:

BICC GENERAL CABLE (AEROPREX)
INCASA (INTEPOR)
PIRELLI (POLIRRET)
ECHEVARRÍA C.N. (TOR)
SOLIDAL (RZ 0,6/1 kV)
CABELTE (RZ 0,6/1 kV)
LES CABLERIES DE LENS (RZ 0,6/1 kV)
QUINTAS Y QUINTAS (RZ 0,6/1 kV)