endesa distribución	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:
	DISTRIBUCIÓN MT y BT	6700030
	Cables para líneas aéreas de MT y BT	

Descripción del Material:

CABLES UNIPOLARES TRENZADOS Y AISLADOS, FORMANDO UN HAZ DE 4x25 mm2 Al
DESIGNACIÓN: RZ 0,6/1 kV 4x25 Al

Denominación codificada: CABLE RZ 0,6/1 KV 4X25 mm2 AL

Unidad de medida: POR METRO DEL HAZ DE CABLES

Características Técnicas:

TENSIÓN NOMINAL	0,6/1 kV
TENSIÓN ENSAYO A 50 Hz	3,5 kV
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE	100 A (Régimen permanente)
LÍMITE TÉRMICO	2,3 kA (T=250ºC 1s)
MATERIAL AISLAMIENTO	XLPE
COLOR DE LA CUBIERTA	NEGRO
CARGA DE ROTURA POR CONDUCTOR	300 daN
IDENTIFICACIÓN NUMÉRICA FASES	1, 2 y 3 (Separación máxima 10 cm)
IDENTIFICACIÓN NEUTRO	N
SENTIDO DEL CABLEADO	IZQUIERDA
LONGITUD DE BOBINA	200 m +/-5%
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE BNL001

NOTA:

EL SUMINISTRO DE BOBINAS INCLUIRÁ EL MONTAJE DE CAPUCHONES TERMORRETRÁCTILES EN CADA UNA DE LAS PUNTAS DEL CABLE

Ensayos de calidad según norma: UNE-21.030

Usos a que va destinado:

ACOMETIDAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN

Materiales aceptados:

BICC GENERAL CABLE (AEROPREX)
INCASA (INTEPOR)
PIRELLI (POLIRRET)
ECHEVARRÍA C.N. (TOR)
SOLIDAL (RZ 0,6/1 kV)
CABELTE (RZ 0,6/1 kV)
LES CABLERIES DE LENS (RZ 0,6/1 kV)
QUINTAS Y QUINTAS (RZ 0,6/1 kV)