

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:																
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6700112																
	Líneas aéreas de BT																	
Descripción del Material: SOPORTE CON ABRAZADERA Y CLAVO PARA ACOMETIDAS EN REDES TRENZADAS DE BAJA TENSIÓN CON DIÁMETRO MÁXIMO DE 25 mm. SEPARACIÓN A PARED DE 10 mm. POSIBILIDAD DE DOBLAR LA ACOMETIDA.																		
Denominación codificada: SOP. CON ABR. Y CLAVO P/ACOM. RED TRENZADA SE=10																		
Unidad de medida: SOPORTE CON ABRAZADERA Y CLAVO																		
Características Técnicas: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">DIÁMETRO ÚTIL ABRAZADERAS</td> <td style="width: 50%;">25 mm (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD MÍNIMA ABRAZADERAS</td> <td>85 mm desarrolladas (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>ANCHURA MÍNIMA ABRAZADERAS</td> <td>7,5 mm</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL SOPORTE Y ABRAZADERA</td> <td>SINTÉTICO, RESISTENTE AGENTES ATMOSFÉRICOS. RAYOS U.V.</td> </tr> <tr> <td>CIERRE DE LA ABRAZADERA</td> <td>SISTEMA CREMALLERA</td> </tr> <tr> <td>COLOR</td> <td>NEGRO</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DEL CLAVO</td> <td>ACERO BICROMAT. O PLÁSTICO</td> </tr> <tr> <td>SECCIONES ADMISIBLES</td> <td>2x16 y 4x25 mm² Al</td> </tr> </table> <p>NOTAS: LOS CLAVOS FORMARÁN PARTE DEL SOPORTE. PARA ACOMETIDA DOBLE SOLICITAR SEPARADAMENTE LA ABRAZADERA DE 195 mm DE LONGITUD DESARROLLADA CON Especificación Técnica Ref. 6700109.</p>			DIÁMETRO ÚTIL ABRAZADERAS	25 mm (aprox.)	LONGITUD MÍNIMA ABRAZADERAS	85 mm desarrolladas (aprox.)	ANCHURA MÍNIMA ABRAZADERAS	7,5 mm	MATERIAL SOPORTE Y ABRAZADERA	SINTÉTICO, RESISTENTE AGENTES ATMOSFÉRICOS. RAYOS U.V.	CIERRE DE LA ABRAZADERA	SISTEMA CREMALLERA	COLOR	NEGRO	MATERIAL DEL CLAVO	ACERO BICROMAT. O PLÁSTICO	SECCIONES ADMISIBLES	2x16 y 4x25 mm ² Al
DIÁMETRO ÚTIL ABRAZADERAS	25 mm (aprox.)																	
LONGITUD MÍNIMA ABRAZADERAS	85 mm desarrolladas (aprox.)																	
ANCHURA MÍNIMA ABRAZADERAS	7,5 mm																	
MATERIAL SOPORTE Y ABRAZADERA	SINTÉTICO, RESISTENTE AGENTES ATMOSFÉRICOS. RAYOS U.V.																	
CIERRE DE LA ABRAZADERA	SISTEMA CREMALLERA																	
COLOR	NEGRO																	
MATERIAL DEL CLAVO	ACERO BICROMAT. O PLÁSTICO																	
SECCIONES ADMISIBLES	2x16 y 4x25 mm ² Al																	
Ensayos de calidad según norma: E.T.U. 3310A																		
Usos a que va destinado: ACOMETIDAS EN LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN AISLADAS Y CABLEADAS EN HAZ, POSADAS SOBRE FACHADAS.																		
Materiales Aceptados: CAHORS (580050) NILED (SF-10) RETRENSA (SSA-30) SICAME (PCS62) TEYDESA (PSM 2)																		
DOCUMENTO: NAZM002.DOC																		
REVISIÓN: D	Hoja 1 de 1	Fecha: 16/01/04																