

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:																						
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6700121																						
	Accesorios redes subterráneas BT																							
Descripción del Material: MANGUITO CONTRÁCTIL EN FRÍO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO EN CABLES DE BAJA TENSIÓN DE 50 A 95 mm ² AI																								
Denominación codificada: MANGUITO CONTRÁCTIL EN FRÍO 50/95 AL																								
Unidad de medida: MANGUITO																								
Características Técnicas: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">CARGA DE ROTURA MÍNIMA</td> <td style="text-align: right;">38,5 kN/m</td> </tr> <tr> <td>ALARGAMIENTO HASTA ROTURA</td> <td style="text-align: right;">635 %</td> </tr> <tr> <td>ABSORCIÓN DE AGUA</td> <td style="text-align: right;">1,3 % (24 h a 90° C)</td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA</td> <td style="text-align: right;">AUTOEXTINGUIBLE</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">HASTA 130° C</td> </tr> <tr> <td>TENSIÓN DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">1000 V</td> </tr> <tr> <td>RIGIDEZ DIELECTRICA</td> <td style="text-align: right;">19,1 MV/m</td> </tr> <tr> <td>DIÁMETRO MÍNIMO</td> <td style="text-align: right;">13 mm</td> </tr> <tr> <td>DIÁMETRO MÁXIMO</td> <td style="text-align: right;">25,4 mm</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD</td> <td style="text-align: right;">229 mm</td> </tr> <tr> <td>COLOR</td> <td style="text-align: right;">NEGRO</td> </tr> </table>			CARGA DE ROTURA MÍNIMA	38,5 kN/m	ALARGAMIENTO HASTA ROTURA	635 %	ABSORCIÓN DE AGUA	1,3 % (24 h a 90° C)	COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA	AUTOEXTINGUIBLE	TEMPERATURA DE SERVICIO	HASTA 130° C	TENSIÓN DE SERVICIO	1000 V	RIGIDEZ DIELECTRICA	19,1 MV/m	DIÁMETRO MÍNIMO	13 mm	DIÁMETRO MÁXIMO	25,4 mm	LONGITUD	229 mm	COLOR	NEGRO
CARGA DE ROTURA MÍNIMA	38,5 kN/m																							
ALARGAMIENTO HASTA ROTURA	635 %																							
ABSORCIÓN DE AGUA	1,3 % (24 h a 90° C)																							
COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA	AUTOEXTINGUIBLE																							
TEMPERATURA DE SERVICIO	HASTA 130° C																							
TENSIÓN DE SERVICIO	1000 V																							
RIGIDEZ DIELECTRICA	19,1 MV/m																							
DIÁMETRO MÍNIMO	13 mm																							
DIÁMETRO MÁXIMO	25,4 mm																							
LONGITUD	229 mm																							
COLOR	NEGRO																							
Ensayos de calidad según norma: ASTM D412, ASTM D149																								
Usos a que va destinado: RECUBRIMIENTO MANGUITOS EMPALME CABLES RV HASTA 95 mm ² AI, EN INSTALACIONES CON INDICIOS DE PRESENCIA DE GAS																								
Materiales Aceptados: 3M (8426-9)																								
DOCUMENTO: 6700121.DOC																								
REVISIÓN: C	Hoja 1 de 1	Fecha: 16/01/04																						