

	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	<b>Referencia:</b>																						
	<b>DISTRIBUCIÓN MT Y BT</b>	<b>6700122</b>																						
	<b>Accesorios cables subterráneos BT</b>																							
<b>Descripción del Material:</b> MANGUITO CONTRÁCTIL EN FRÍO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO EN CABLES DE BAJA TENSIÓN DE 150 A 240 mm <sup>2</sup> AI																								
<b>Denominación codificada:</b> MANGUITO CONTRÁCTIL EN FRÍO 150/240 AL																								
<b>Unidad de medida:</b> UNIDADES																								
<b>Características Técnicas:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">CARGA DE ROTURA MÍNIMA</td> <td style="text-align: right;">38,5 kN/m</td> </tr> <tr> <td>ALARGAMIENTO HASTA ROTURA</td> <td style="text-align: right;">635 %</td> </tr> <tr> <td>ABSORCIÓN DE AGUA</td> <td style="text-align: right;">1,3 % (24 h a 90° C)</td> </tr> <tr> <td>COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA</td> <td style="text-align: right;">AUTOEXTINGUIBLE</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">HASTA 130° C</td> </tr> <tr> <td>TENSIÓN DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">1000 V</td> </tr> <tr> <td>RIGIDEZ DIELECTRICA</td> <td style="text-align: right;">19,1 MV/m</td> </tr> <tr> <td>DIÁMETRO MÍNIMO</td> <td style="text-align: right;">17,5 mm</td> </tr> <tr> <td>DIÁMETRO MÁXIMO</td> <td style="text-align: right;">33 mm</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD</td> <td style="text-align: right;">305 mm</td> </tr> <tr> <td>COLOR</td> <td style="text-align: right;">NEGRO</td> </tr> </table>			CARGA DE ROTURA MÍNIMA	38,5 kN/m	ALARGAMIENTO HASTA ROTURA	635 %	ABSORCIÓN DE AGUA	1,3 % (24 h a 90° C)	COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA	AUTOEXTINGUIBLE	TEMPERATURA DE SERVICIO	HASTA 130° C	TENSIÓN DE SERVICIO	1000 V	RIGIDEZ DIELECTRICA	19,1 MV/m	DIÁMETRO MÍNIMO	17,5 mm	DIÁMETRO MÁXIMO	33 mm	LONGITUD	305 mm	COLOR	NEGRO
CARGA DE ROTURA MÍNIMA	38,5 kN/m																							
ALARGAMIENTO HASTA ROTURA	635 %																							
ABSORCIÓN DE AGUA	1,3 % (24 h a 90° C)																							
COMPORTAMIENTO FRENTE A LA LLAMA	AUTOEXTINGUIBLE																							
TEMPERATURA DE SERVICIO	HASTA 130° C																							
TENSIÓN DE SERVICIO	1000 V																							
RIGIDEZ DIELECTRICA	19,1 MV/m																							
DIÁMETRO MÍNIMO	17,5 mm																							
DIÁMETRO MÁXIMO	33 mm																							
LONGITUD	305 mm																							
COLOR	NEGRO																							
<b>Ensayos de calidad según norma:</b> ASTM D412, ASTM D149																								
<b>Usos a que va destinado:</b> RECUBRIMIENTO MANGUITOS EMPALME CABLES RV DE 150 HASTA 240 mm <sup>2</sup> AI, EN INSTALACIONES CON INDICIOS DE PRESENCIA DE GAS																								
<b>Materiales Aceptados:</b> 3M (8427-12)																								
<b>DOCUMENTO: 6700122.DOC</b>																								
<b>REVISIÓN: E</b>	<b>Hoja 1 de 1</b>	<b>Fecha: 16/01/04</b>																						