

 <b>endesa distribución</b> Dirección de Explotación	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>		<b>Referencia:</b>
	<b>Distribución MT y BT</b>		<b>6700127</b>
	<b>Líneas Aéreas de BT</b>		
<b>Descripción del Material:</b> TUBO AISLANTE RÍGIDO DE 90 mm DE DIÁMETRO Y 3 m DE LONGITUD			
<b>Denominación codificada:</b> TUBO PROTECCION CABLES 90MM-3M			
<b>Unidad de medida:</b> METRO			
<b>Características Técnicas:</b>			
NORMA DE APLICACIÓN		UNE-EN 50086-2-1	
MATERIAL		TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS (UNE-EN 50267-2-2)	
TIPO		RÍGIDO	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		> 1250 N	
RESISTENCIA AL IMPACTO		> 6 J a -15°C	
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN		-15°C ÷ +90 °C	
RIGIDEZ DIELECTRICA		> 2000 V	
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO		> 100 MΩ	
INFLUENCIAS EXTERNAS		IP54	
AUTOEXTINGUIBILIDAD		NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	
COLOR		NEGRO ó GRIS	
<b>Ensayos de calidad según norma:</b> UNE-EN 50086-2-1			
<b>Usos a que va destinado:</b> PROTECCIÓN CABLES BAJA TENSIÓN EN BAJADA DE POSTES Y FACHADAS			
<b>Materiales Aceptados:</b> AISCAN (RHF90-B)			
<b>DOCUMENTO: 6700127.DOC</b>			
<b>REVISION:</b> E	<b>Hoja 1 de 1</b>		<b>Fecha:</b> 16/05/01