

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:														
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6700361														
	Líneas aéreas de MT y BT															
Descripción del Material: POSTE DE HORMIGÓN REFORZADO ARMADO VIBRADO DE 11 m DE ALTURA TOTAL Y 630 daN DE ESFUERZO NOMINAL. DESIGNACIÓN HV 630 R 11 UNESA.																
Denominación codificada: POSTE HORMIGÓN HV 630 R 11 ETU-6703 B																
Unidad de medida: POSTE DE HORMIGÓN																
Características Técnicas: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">ESFUERZO NOMINAL (F)</td> <td>630 daN</td> </tr> <tr> <td>ESFUERZO SECUNDARIO (FS)</td> <td>360 daN</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE SEGURIDAD</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES EN COGOLLA</td> <td>140 x 200 mm</td> </tr> <tr> <td>COLOR DE IDENTIFICACIÓN</td> <td>ROJO</td> </tr> <tr> <td>RESTO DE CARACTERÍSTICAS</td> <td>NORMA GE AND002</td> </tr> <tr> <td>PESO APROXIMADO</td> <td>1.420 kg</td> </tr> </table> <p>NOTA: EL ESFUERZO NOMINAL (F) SE ENTENDERÁ APLICADO SIMULTANEAMENTE CON EL ESFUERZO RESULTANTE DE LA PRESIÓN DE 100 daN/m², EJERCIDA POR EL VIENTO EN SU MISMO SENTIDO, SOBRE LA SUPERFICIE LIBRE DEL POSTE.</p>			ESFUERZO NOMINAL (F)	630 daN	ESFUERZO SECUNDARIO (FS)	360 daN	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	2,5	DIMENSIONES EN COGOLLA	140 x 200 mm	COLOR DE IDENTIFICACIÓN	ROJO	RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE AND002	PESO APROXIMADO	1.420 kg
ESFUERZO NOMINAL (F)	630 daN															
ESFUERZO SECUNDARIO (FS)	360 daN															
COEFICIENTE DE SEGURIDAD	2,5															
DIMENSIONES EN COGOLLA	140 x 200 mm															
COLOR DE IDENTIFICACIÓN	ROJO															
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE AND002															
PESO APROXIMADO	1.420 kg															
Ensayos de calidad según norma: GE AND002, E.T.U. 6703 B, UNE-21.080																
Usos a que va destinado: LÍNEAS AÉREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN																
Materiales Aceptados: POSTELECTRICA POSTES ROMERO PREPHOR POSTES NERVIÓN																
DOCUMENTO: NAZM00																
REVISION: B	Hoja 1 de 1	Fecha: 20/01/04														