



**Grupo
Endesa**

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Dirección Técnica – Ingeniería y Tecnología

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DISTRIBUCIÓN MT Y BT

Líneas aéreas de MT

Referencia:

6701491

Descripción del Material:

CONECTOR “AMPACT”, SERIE AMARILLO, PARA CABLE PASANTE TIPO LA-180 Y DERIVADO TIPO LA-110

Denominación codificada: CONECTOR AMPACT LA-180/ LA-110 AMARILLO

Unidad de medida: CONECTOR

Características Técnicas:

MATERIAL	ALEACIÓN DE AL TRATADO
CABLE PASANTE	LA-180
CABLE DERIVADO	LA-110
INTENSIDAD EN REGIMEN PERMANENTE	314 A
LÍMITE TÉRMICO	11,7 kA (T=300°C 1s)

Utilaje AMP	
Denominación	Referencia
Herramienta	69437-0
Cartucho para la conexión	AMARILLO 69338-4
Cartucho para la desconexión	AZUL 69338-1
Plataforma auxiliar para la desconexión	AMARILLO 69847-0

NOTA: EL CONECTOR SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE EN PRIMER MONTAJE + DESCONEXIÓN + SEGUNDO MONTAJE.

Ensayos de calidad según norma: UNE 21021

Usos a que va destinado:

LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

Materiales aceptados:

AMP (Referencia 602004)

Archivo: 6701491.DOC

REVISIÓN: A

Hoja 1 de 1

Fecha: 25/05/99