

 Dirección de Explotación	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia: 6702064
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	
	Accesorios para redes subterráneas MT y BT	
Descripción del Material: EMPALME UNIPOLAR DE APLICACIÓN EN FRIO PARA CABLE ALUMINIO DE AISLAMIENTO SECO DE 1x 150 mm ² SERIE 18/30 kV.		
Denominación codificada: EMPALME FRIO 36 kV 150 mm ² Al		
Unidad de medida: CONJUNTO		
Características Técnicas:		
TENSIÓN NOMINAL	18/30 Kv	
TENSIÓN MÁXIMA	36 kV	
TENSIÓN DE ENSAYO A 50 Hz	72 kV (1 minuto)	
TENSIÓN DE ENSAYO A 50 Hz	81 kV (5 minutos)	
TENSIÓN DE ENSAYO ONDA TIPO RAYO	170 kV	
INTENSIDAD MÁXIMA	315 A	
LÍMITE TÉRMICO	13 kA (T=160°C 1s)	
LÍMITE DINÁMICO	38 kA	
COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO	Ver hojas adjuntas según fabricante	
<p>NOTA: El suministro no incluye el manguito de unión metálico de Aluminio para los conductores. El conjunto de empalme debe estar debidamente embalado en una caja, identificados sus componentes y con sus instrucciones de montaje correspondientes.</p>		
Ensayos de calidad según norma: UNE-HD 629.1-S1		
Usos a que va destinado: LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MT HASTA 30 kV		
Materiales aceptados: 3M (QSE 94 AP621-1) ORMAZABAL (EUROMOLD 36 CSSM-2) PIRELLI (ELASPEED EPJM-1C-36-IP-T3-P1)		
Archivo: 6702064		
REVISIÓN: C	Hoja 1 de 4	Fecha: 21/02/03

FABRICANTE : 3M

SU REFERENCIA : QSE 94 AP621-1

APLICACIÓN : EN FRIO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REF./DIMENSIÓN
1	CUERPO DE EMPALME	QSG2
1	TUBO/TRENZA DE COBRE	750 mm X 35 mm ²
2	MUELLE DE FUERZA CFS	F5
1	CINTA SCOTCH Nº 13	19 mm X 1 m
1	GUANTE DE PLÁSTICO GOMA	GUANTE
1	TUBO DE GRASA P55/1	5 ml
1	SELLADOR RM 2228	50 mm X 2
1	TUBO CONTRÁCTIL EN FRIO PST	24,4 X 840 X 98,2
1	INSTR. DE MONTAJE ESPAÑOL	XE0091-2535-4
1	LISTA DE COMPONENTES	

Archivo: 6702064

FABRICANTE : ORMAZABAL
SU REFERENCIA : EUROMOLD 36 CSSM-2
APLICACIÓN : EN FRIO

CANTIDAD	DENOMINACIÓN
1	Cuerpo Empalme 36CSSM-2
2	Cinta adhesiva de cobre
1	Lámina semiconductora
1	Gancho tirador
1	Cinta de PVC
1	Patrón
1	Lápiz marcar
1	Silicona
1	Guante
1	Pañuelo
1	Instrucciones instalación IS CSSM-2/NW-SP-05

Archivo: 6702064

FABRICANTE : PIRELLI
SU REFERENCIA : ELASPEED EPJM-1C-36-IP-T3-P1
APLICACIÓN : EN FRIO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Cuerpo de empalme tipo IP.
1	Cinta de sellado "M.2".
1	Cinta de Alta Permitividad "HP.19"
1	Grasa de silicona "GS-95"
2	Muelle de presión constante.
1	Cinta armada "E.08".
1	Cinta de PVC "E.20.10"
2	Guantes de plástico.
1	Instrucciones de Montaje MV-6

Archivo: 6702064