

Descripción del Material:

LÁMINA TERMORRETRÁCTIL PARA DERIVACION DE BT DE CABLE UNIPOLAR DE AISLAMIENTO SECO. CABLE PASANTE DE 50 mm² Y DERIVADO DE 25 A 50 mm².

Denominación codificada: LAMINA TERMO. P/50 DE/25-50

Unidad de medida: CONJUNTO

Características Técnicas:

LAMINA DE LA CUBIERTA

MATERIAL BASE	POLIOLEFINA CON PEGAMENTO PARTE INTERNA
LONGITUD	250 mm
COLOR	NEGRO
DUREZA	≥50 Shore D (ISO 868)
TENSIÓN NOMINAL	0,6/1 kV
TENSIÓN MÁXIMA	3600 V
TENSIÓN ENSAYO A 50 Hz	2500 V
T. ENSAYO ONDA TIPO RAYO	8000 V
RESISTENCIA AISLAMIENTO	5 MΩ

MASILLA DE SELLADO Y RELLENO

MATERIAL BASE	CAUCHO BUTÍLICO
COLOR	NEGRO
DIMENSIONES	3 TIRAS 2x40x500 mm (tiras mínimas o equivalentes)
ESPESOR	MÍNIMO 1 mm MÁXIMO 3 mm
RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO	≥2 N/cm ²
COMPOSICIÓN kit's	VER HOJA 2 Y SIGUIENTES
INSTRUCCIONES MONTAJE	VER DOCUMENTO CML006

NOTA: EL SUMINISTRO INCLUIRÁ UNA BRIDA INTEMPERIE COLOR NEGRO, PAPEL DE LIJA E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Ensayos de calidad según norma: UNE 21115

Usos a que va destinado:

DERIVACIONES EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BT.

Materiales aceptados:

CELLPACK (SAMH 43-12/250-E)
 ELCON (DTEF 50/50)
 NEXANS IBERIA (MTAD-1)
 TYCO [RAYCHEM (UCPA-50/50-E)]

Archivo: 6702241.DOC

FABRICANTE : CELLPACK
SU REFERENCIA : SAMH 43-12/250-E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Referencia/Dimensiones
1	Lámina termoretráctil	SRMAHV 43-12/250
1	Guía metálica de cierre (cremallera)	L=250 mm
1	Brida de plástico negra	7,8x365 mm
4	Masilla aislante de fusión negra	1x40x500 mm
1	Lija	
1	Instrucciones de montaje	SAMH50a/10/200

FABRICANTE : ELCON
SU REFERENCIA : DTEF 50/50

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	Referencia/Dimensiones
1	Lámina termoretráctil	TKD 50/10-250
1	Guía metálica de cierre (cremallera)	200720
1	Brida de plástico negra	200220
3	Masilla aislante de fusión negra	DBPS 2x40x500 mm
1	Lija	200240
1	Instrucciones de montaje	Diseño nº 3E

Archivo: 6702241.DOC

FABRICANTE : NEXANS IBERIA

SU REFERENCIA : MTAD-1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	Referencia/Dimensiones
1	Lámina termoretráctil	MTAD-1
1	Guía metálica de cierre (cremallera)	250 mm
1	Brida de plástico negra	7,8x365 mm
4	Masilla aislante de fusión negra	1x40x500 mm
1	Lija	
1	Instrucciones de montaje	MTAD-2

Archivo: 6702241.DOC

REVISIÓN: D

Hoja 4 de 5

Fecha: 23/01/04

FABRICANTE : TYCO

SU REFERENCIA : RAYCHEM UCPA-50/50-E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	Referencia/Dimensiones
1	Lámina termoretráctil	CRSM-53/13-250/232
1	Guía metálica de cierre (cremallera)	
1	Brida de plástico negra	
3	Masilla aislante de fusión negra	S-1052-2-500
1	Lija	EPPA-203-24-300
1	Instrucciones de montaje	EPP-0027 E 4/93

Archivo: 6702241.DOC