

 Dirección de Explotación	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:
	DISTRIBUCIÓN MT y BT	6703615
	Aparamenta MT y BT	GE NNL01000
Descripción del Material: CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN TIPO CGP-7-63 DE DOBLE AISLAMIENTO Y AUTOEXTINGUIBLE		
Denominación codificada: CAJA GENERAL PROTECCION ESQUEMA 7-63A		
Unidad de medida: UNIDADES		
Características Técnicas:		
TENSIÓN ASIGNADA	500 V	
INTENSIDAD ASIGNADA	63 A	
RIGIDEZ DIELECTRICA		
A 50Hz, 1 MINUTO ENTRE PARTES ACTIVAS	2500 V	
A 50Hz, 1 MINUTO ENTRE PARTES ACTIVAS Y MASA	5250 V	
A IMPULSO TIPO RAYO ENTRE PARTES ACTIVAS Y MASA	8 kV	
CLASE TÉRMICA TAPA Y ENVOLVENTE	A (UNE 21305)	
TAMAÑO BASES PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES	VER GE NNL01000	
ENTRADA Y SALIDA CABLES	PARTE INFERIOR	
ESQUEMA	7 (GE NNL01000)	
RESTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS	VER GE NNL01000	
Ensayos de calidad según norma: GE NNL01000		
Usos a que va destinado: SUMINISTRO EN BT – INSTALACIONES DE ENLACE. PROTECCIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN		
Materiales Aceptados: CAHORS ESPAÑOLA, S.A. (441.221-EN) CLAVED (CGPC-63/7B) CRADY (GL-63 E.7 8BB) HIMEL (CGPH-63/7-EN) BOXTAR, S.L. (CGPB-63/7B) CAYDETEL (CGP-63/7CYD) HAZEMEYER (CGP-63/7)		
DOCUMENTO: 6703615.DOC		
REVISION: H	Hoja 1 de 1	Fecha: 13/07/04